

Inwertery hybrydowe DEYE



Model	SUN-5K-SG03LP1-EU	SUN-6K-SG04LP3-EU	SUN-8K-SG04LP3-EU	SUN-10K-SG04LP3-EU	SUN-12K-SG04LP3-EU
Parametry akumulatora					
Typ akumulatora	litowo-jonowy (LiFePO4), kwasowo-ołowiowy (WET, AGM, GEL, CARBON)				
Zakres napięcia akumulatora	40V~60V				
Maksymalny prąd ładowania / rozładowania	120A	150A	190A	210A	240A
Zewnętrzny czujnik temperatury	TAK				
Strategia dla ładowania akumulatora litowo-jonowego	Samoadaptacja do BMS				
Komunikacja z BMS	CAN (RS485)				
Wejście DC (od strony PV)					
Maksymalna moc wejściowa PV	6500W	7800W	10400W	13000W	15600W
Maksymalne napięcie wejściowe DC	500V	800V			
Napięcie startowe	125V	160V			
Zakres napięcia roboczego MPPT	150V~425V	200V~650V			
Nominalne napięcie wejściowe DC	370V	550V			
Pełna moc zakresu napięcia MPPT	250V~425V	350V~650V			
Maksymalny prąd wejściowy	13A+13A			26A+13A	
Maksymalny prąd zwarciový	17A+17A			34A+17A	
Liczba stringów	1+1			2+1	
Liczba MPPT	2				
Wyjście AC					
Liczba faz	1 faza	3 fazy			
Nominalna moc AC	5000W	6000W	8000W	10000W	12000W
Maksymalna moc wyjściowa AC	5500W	6600W	8800W	11000W	13200W
Moc szczytowa (10s)	10000W	12000W	16000W	20000W	24000W
Nominalny prąd wyjściowy AC	22.7A	9.1A	12.1A	15.2A	18.2A
Maksymalny prąd wyjściowy AC	25A	13.6A	18.2A	22.7A	27.3A
Maksymalny prąd z sieci energetycznej	35A	45A			
Nominalne napięcie AC	L/N/PE 220/230V	3L/N/PE 220/380V 230/400V			
Nominalna częstotliwość sieci	50/60Hz				
Ogólne dane					
Wymiary	330x580x230mm	420x700x280mm			
Waga	20.5kg	33.6kg			
Zakres temperatury pracy	-45°C ~ +60°C				
Chłodzenie	Chłodzenie inteligentne				
Hałas	<30dB	<45dB			
Stopień ochrony	IP65				
Montaż	Uchwyt ścienny				
Praca równoległa	TAK (max 10szt)				
Gwarancja	5 lat				

DANE KONTAKTOWE:

Dział obsługi klienta:
+48 660- 734-513

www.enerblock.pl

Dział Techniczny:
+ 48 600-440-619

akumulatory@enerblock.pl



Polub nas na facebook
[Enerblock.akumulatory](https://www.facebook.com/Enerblock.akumulatory)

