

EVG6-175



Zastosowanie

- › Pojazdy elektryczne
- › Jachty, łodzie, kampery
- › Maszyny czyszczące, szorowarki
- › Wózki platformowe, podnośnikowe
- › Fotowoltaika, elektrownie wiatrowe
- › Wózki inwalidzkie elektryczne

Dane techniczne

Napięcie nominalne	6V
Pojemność nominalna	210Ah
Żywotność dla DOD 50%	1000 cykli
Terminal	Stożek na klemy
Waga	34.0kg
Materiał obudowy	ABS

Pojemność	210.0Ah	20h
	175.0Ah	5h
	140.0Ah	2h

Wymiary: 242mm(Dług.) × 190mm(Szer.) × 275mm(Wys.)

Maksymalna głębokość rozładowania: 5.7V - 6.0V

Temperatura pracy	Rozładowanie:	-20 ~20°C
	Ładowanie:	-20 ~20°C
	Przechowywanie:	-20 ~20°C

Prąd ładowania: 30.0A

Napięcie ładowania (20°C): 6.8V - 6.9V

Samorozładowanie 3% pojemności miesięcznie w temp. 20°C

Cechy

- › Akumulator kwasowo-ołowiowy wykonany w technologii żelowanego elektrolitu krzemionką
- › Akumulator szczelnie zamknięty (VRLA), możliwość pracy w dowolnej pozycji, bezobsługowy
- › Przystosowany do bardzo wytężonej pracy cyklicznej
- › Odporny na głębokie rozładowania
- › Żywotność 1000cykli pracy dla rozładowań DOD do 50%
- › Bardzo niskie samorozładowanie

Żywotność akum. przy pracy cyklicznej

